

IKA

designed for scientists



HS 260 control NOL

/// Технический паспорт

Компактный плоский встряхиватель с отличным возвратно-поступательным движением для встряхивания до 7,5 кг.- Электронная регулировка скорости и таймера- Диодный дисплей для настройки скорости и времени- Широкий выбор комбинаций приспособлений позволяет работать с сосудами практически любой формы и размера- Цифровой дисплей отображает скорость, функцию таймера и режим работы- Электронная регулировка таймера от 0 до 9 ч 59 мин или непрерывная работа ∞- Все функции могут контролироваться и записываться при помощи labworldsoft®- Приспособления в комплект не входят (заказываются отдельно)

Технические данные

Траектория встreichивания	возвратно-поступат.
Диаметр орбиты [mm]	20
Макс. встreichиваемый вес (с платформой) [kg]	7.5
Потребляемая мощность привода [W]	45
Производимая мощность привода [W]	10
Разрешенное время во вкл. состоянии [%]	100
Диапазон вращающего момента [rpm]	10 - 300
Индикатор скорости	ЖК монитор
Таймер	да
Дисплей таймера	ЖК монитор
Диапазон устанавливаемого времени [min]	1 - 599
Режим работы	Работа по таймеру и непрерывная работа
Размеры [mm]	360 x 100 x 420
Вес [kg]	8.8
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 50
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Разъем RS 232	да
Аналоговый выход	да
Напряжение [V]	220 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	45